

Xicato Produktübersicht

Part Number	Type	Colour Temperature	CRI (Ra)	Drive Current (mA)	Forward Voltage			Power Consumption (W)	Lumen Output (lm)	Efficacy (lm/W)	Life (hrs)
					Min	Typ	Max				
400 lm											
XSM 400lm	B	3000K	≥80	700	7,8	8,9	9,5	6,2	400	64	50k
				500	7,7	8,6	9,2	4,3	290	67	
				350	7,6	8,5	8,9	3	220	74	
700lm											
XSM 8027-700lm	B	2700K	≥80	700	13,7	17,7	19,2	12,4	700	57	50k
				500	13,1	17,0	18,5	8,5	550	65	
				350	12,7	16,5	18,0	5,8	400	69	
XSM 8030-700lm	B	3000K	≥80	700	13,7	17,7	19,2	12,4	700	57	
				500	13,1	17,0	18,5	8,5	550	65	
				350	12,7	16,5	18,0	5,8	400	69	
XSM 8040-700lm	B	4000K	≥80	700	13,7	17,7	19,2	12,4	700	57	
				500	13,1	17,0	18,5	8,5	550	65	
				350	12,7	16,5	18,0	5,8	400	69	
XSM 9027-700lm	A	2700K	≥95	700	30,4	31,9	36,0	21,3	700	33	
				500	29,5	30,5	35,8	14,8	550	37	
				350	28,8	29,7	34,6	10	400	40	
XSM 9030-700lm	A	3000K	≥95	700	30,4	31,9	36,0	21,3	700	33	
				500	29,5	30,5	35,8	14,8	550	37	
				350	28,8	29,7	34,6	10,1	400	40	
XSM 9040-700lm	A	4000K	≥95	700	30,4	31,9	36,0	21,3	700	33	
				500	29,5	30,5	35,8	14,8	550	37	
				350	28,8	29,7	34,6	10,1	400	40	
1000lm											
XSM 8027-1000lm	B	2700K	≥80	700	22	26,2	29	18,3	1000	55	50k
				500	21,2	25,2	28	12,6	800	64	
				350	20,5	24,4	27,2	8,5	580	68	
XSM 8030-1000lm	B	3000K	≥80	700	22	26,2	29	18,3	1000	55	
				500	21,2	25,2	28	12,6	800	64	
				350	20,5	24,4	27,2	8,5	580	68	
XSM 8040-1000lm	B	4000K	≥80	700	22	26,2	29	18,3	1000	55	
				500	21,2	25,2	28	12,6	800	64	
				350	20,5	24,4	27,2	8,5	580	68	
XSM 9527-1000lm	B	2700K	≥95	700	28,9	34,5	38,2	22,1	1000	41	
				500	28,2	33,5	37,1	15,4	800	48	
				350	27,6	32,8	36,2	10,5	580	51	
XSM 9530-1000lm	B	3000K	≥95	700	28,9	34,5	38,2	22,1	1000	41	
				500	28,2	33,5	37,1	15,4	800	48	
				350	27,6	32,8	36,2	10,5	580	51	
XSM 9540-1000lm	B	4000K	≥95	700	28,9	34,5	38,2	22,1	1000	41	
				500	28,2	33,5	37,1	15,4	800	48	
				350	27,6	32,8	36,2	10,5	580	51	

Xicato Produktübersicht

1300lm											
XSM 8027-1300lm	B	2700K	≥80	1000	16,4	21,4	23	21	1300	61	50k
				700	16	20,9	22	15	1000	68	
				500	15,3	20,5	21,4	10	720	70	
				350	15,1	20,2	21	7	550	78	
XSM 8030-1300lm	B	3000K	≥80	1000	16,4	21,4	23	21	1300	61	
				700	16	20,9	22	15	1000	68	
				500	15,3	20,5	21,4	10	720	70	
				350	15,1	20,2	21	7	550	78	
XSM 8040-1300lm	B	4000K	≥80	1000	16,4	21,4	23	21	1300	61	
				700	16	20,9	22	15	1000	68	
				500	15,3	20,5	21,4	10	720	70	
				350	15,1	20,2	21	7	550	78	
2000lm											
XSM 8027-2000lm	B	2700K	≥80	1000	30,4	36,3	39,3	36	2000	55	50k
				700	28,9	35,5	37,5	25	1500	60	
				500	28,3	34,8	36,5	17	1100	63	
				350	27,9	34,2	35,7	12	800	67	
XSM 8030-2000lm	B	3000K	≥80	1000	30,4	36,3	39,3	36	2000	55	
				700	28,9	35,5	37,5	25	1500	60	
				500	28,3	34,8	36,5	17	1100	63	
				350	27,9	34,2	35,7	12	800	67	
XSM 8040-2000lm	B	4000K	≥80	1000	30,4	36,3	39,3	36	2000	55	
				700	28,9	35,5	37,5	25	1500	60	
				500	28,3	34,8	36,5	17	1100	63	
				350	27,9	34,2	35,7	12	800	67	